



NOTAS	
1 PULIDO INTERIOR CON APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:2.	8 FIRME DE CONCRETO $f_c=130 \text{ kg/cm}^2$ CON CHAFLAN A 45 grados Y MEDIA CAÑA DE TUBO PVC SOB-35 CORTADO POR LA MITAD.
2 TABIQUE ANTICADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3.	9 EL EMPOTRAMIENTO DE LA TUBERIA CON EL MURO DEBERIA IMPERMEABILIZARSE CON SELLADOR.
3 EXCAVACION DE 1.00 x 0.80 x 1.10 m.	10 LA LOCALIZACION DEL REGISTRO DEBERIA SER DONDE NO EXISTA ENTRADA O TRANSITO DE VEHICULOS.
4 TAPA DE REGISTRO DE 0.80 x 0.80 DE 0.05m. (2") DE ESPESOR.	11 UBICAR EL MURO DEL LADO DE LA DESCARGA EN EL LIMITE DE PROPIEDAD.
5 ARMADO A BASE DE ALAMBRON DE 1/4" EN TAPA.	12 PENDIENTE LONGITUDINAL DE 2.0% (1 cm. DE DESNIVEL).
6 CONCRETO $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$ EN TAPA, CORONA Y VASO.	13 LOS TUBOS DEBERIAN MARCARSE EN EL VASO DE CONCRETO.
7 MARCO Y CONTRAMARCO DE SOLETA DE ACERO DE 3 3/4" x 1 1/8" Y DE 2 5/8" x 1/8". CONTRAMARCO CON ANCLAJE A BASE DE VARILLA CON GANCHO DE 3/8" SOLDADA A SOLETA CON 6011.	14 EL REGISTRO TENDRÁ COMO MÍNIMO 1.00 m. DE PROFUNDIDAD.

TODAS LAS ACOTACIONES SON EN METROS, EXCEPTO DE LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.



D:\Desktop\Logo-vertica-utch.ppt

DISEÑO:

ING: JESUS MENA M  
MP: 05202106371 ANT

PROYECTO  
ADECUACION  
CANCHA CHIPI-CHIPI

CONTENIDO DE ESTE PLANO

DETALLES HIDRAULICOS

OBSERVACIONES Y / O MODIFICACIONES

FECHA :  
FEBRERO DEL 2019

BELLO AUTORIZADO

03

ESCALA 1 : 50